

CAMSO BHL 573



TRACTOPELLES



UNE CONDUITE CONFORTABLE ET UNE TRACTION AMÉLIORÉE

Une conduite confortable et en douceur, à la fois sur la route et sur les sols meubles. Fournit une traction améliorée sur sols meubles et une résistance aux chocs latéraux.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO BHL 573



DESSIN DE LA BANDE DE ROULEMENT INNOVANT

- Permet une conduite confortable et en douceur

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Optimise l'auto-nettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION DU FLANC OFFRANT UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

- Déviation des débris pour mieux protéger les flancs et réduire les fissures de contrainte

RAPPORT CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Permet une excellente durabilité et une résistance accrue aux chocs pour la bande de roulement

DIMENSION DU PNEU	PR	Avec/sans ch. air	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	APPLICATION	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po ²]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]							
			Recom-mandée	Autre	Diam. Hors tout [mm] [po]	Larg. Hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32°]					Statique	10 km/h 6 mi/h	15 km/h 9 mi/h	20 km/h 12,5 mi/h	25 km/h 16 mi/h	30 km/h 19 mi/h	35 km/h 22 mi/h	40 km/h 25 mi/h
9,00-16	16	Avec ch. air	6.50H (demi-creuse) (6.00G)	6.00G	920	274	21	137	A6	À roulement libre	7.25	3795	2965	2785	2620	2460	2300	2185	2070
					36.2	10.8	26				105	8365	6535	6140	5775	5425	5070	4815	4565
					920	274	21			105	11915	6535	6140	5775	5425	5070	4815	4565	
					36.2	10.8	26												

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :