

CAMSO RUBBER OTT



MINICARGADORAS



RÁPIDO MONTAJE PARA MEJOR DESEMPEÑO

Un complemento que aumenta la tracción, la flotación y la vida útil de las llantas de los minicargadores. Se instala en solo 20 minutos para incrementar la productividad de su minicargadora sobre superficies de asfalto, concreto y minicargador, sin dejar marcas ni daños.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA BANDA DE RODAMIENTO



RESISTENCIA CONTRA FALLAS



TRACCIÓN



CAMSO RUBBER OTT

NUCLEO DE ACERO INCRUSTADO CON DISEÑO SALIENTE

- Evita descarrilamientos como las orugas de hule no reforzadas.

COSTILLA DE TRACCIÓN INTERNA

- Proporciona alta tracción entre las llantas y la oruga y evita el desgaste de las llantas.



ORUGA COMPLETAMENTE DE CAUCHO


- Permite el funcionamiento en superficies de asfalto, concreto y césped sin causar daños ni marcas.

SUPERFICIE DE CONTACTO CONTINUA EN TODO EL ANCHO DE LA ORUGA DE CAUCHO

- Incrementa la flotación cinco veces más que las llantas y, al menos, dos veces más que una oruga de acero estándar.

ANCHO DE LA LLANTA	DIAMETRO DEL RIN	ESLABONES
10	16.5	25, 26,27,28,29,31
12	16.5	29,30,31,32,33

DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: