

CAMSO RUBBER OTT



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



БЫСТРО УСТАНОВЛИВАЕМОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ МАШИНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

Дополнительное оборудование колёсно-гусеничной схемы, которое повышает сцепление с поверхностью, проходимость и срок службы шин погрузчиков с бортовым поворотом. Оно устанавливается всего за 20 минут и повышает эксплуатационные характеристики погрузчиков с бортовым поворотом при работе на асфальтовых, бетонных и болотистых поверхностях, исключая их повреждение и оставление на них следов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ



ПРОЧНОСТЬ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO RUBBER OTT

ВСТРОЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС В ФОРМЕ КРЫЛА

- Позволяет избежать произвольного демонтажа гусениц, как в случае с неармированными цельнорезиновыми ОТТ гусеницами

ВНУТРЕННЕЕ ТЯГОВОЕ РЕБРО

- Обеспечивает отличное сцепление между шиной и гусеницей и предотвращает износ шины



ПОЛНОСТЬЮ РЕЗИНОВЫЙ ТРАК


- Позволяет работать на асфальте, бетоне и болотистых поверхностях, не повреждая и не оставляя следов

НЕПРЕРЫВНОЕ ПОЛНОЕ ГУСЕНИЧНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

- Повышение проходимости в 5 раз по сравнению с шинами и как минимум в два раза по сравнению со стандартной стальной гусеницей

ШИРИНА ШИНЫ	ДИАМЕТР ОБОДА	ЗВЕНЬЯ
10	16.5	25, 26,27,28,29,31
12	16.5	29,30,31,32,33

РИСУНОК ПРОТЕКТОРА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

