

CAMSO TM R4



CARGADORES
FRONTALES COMPACTOS



RENDIMIENTO Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Ofrece durabilidad y tracción incomparables para aplicaciones de servicio pesado. Maximiza la autolimpieza de la banda de rodadura y la estabilidad de los bloques para lograr un mejor rendimiento.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TM R4



DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima

COEFICIENTE BLOQUE-VACÍO OPTIMIZADO

- Aumenta la resistencia a las penetraciones y la vida útil



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO

- Excelente estabilidad y resistencia a los impactos laterales

BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES CÓNICOS

- Mejora la estabilidad de los bloques para un desgaste uniforme

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN		DIMENSIONES			ÍNDICE DE CARGA	SIMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	APLICACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA [lb]							
		Recomendada	Alternativa	Diámetro exterior [pulg.]	Ancho de sección [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [32. ^{avo}]					Presión de inflado [PSI]	Estática	3 mph	6 mph	9 mph	16 mph	25 mph	31 mph
18-19.5	16	14.00	13.00	44.9	17.7	35	161	A8	-	-	85	17100	13900	13200	11400	-	10200	9900
	20			45.0	17.6	37	167				109	20300	16400	15700	13400	-	12000	11600
405/70-20	16	13	13SDC	43.1	16.0	40	168	A2	-	-	73	19620	14000	12235	10635	9810	8545	7715
							150	B			58	-	-	-	8265	7990	7605	7385
18-22.5	16	14.00	13.00	47.8	17.7	39	164	A8	-	-	85	18700	15200	14300	12300	-	11000	10700
	20			47.5	17.8	43	170				109	22300	18100	17200	14800	-	13200	12800
400/80-24 IND (15.5/80-24)	N/A	DW13	W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L	49.0	16.2	47	156	A8	R-4	CÍCLICA	58	20280	14725*	13230**	11815	9790	8820	8025
							CONSTANTE			58	20280	12785*	11025**	9965	9345	8820	8025	
				49.0	16.1	43	162			CÍCLICA	73	24085	17495*	15710**	14030	11630	10470	9535
							CONSTANTE			73	24085	15190*	13095**	11840	11100	10470	9535	
440/80-24 IND (16.5/85-24)	N/A	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	52.3	17.8	43	168	A8	R-4	CÍCLICA	73	28395	20615*	18520**	16545	13700	12345	11230
										CONSTANTE	73	28395	17900*	15430**	13955	13085	12345	11230
460/70-24 IND (17.5L-24)	N/A	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	49.8	17.9	43	159	A8	R-4	CÍCLICA	58	22190	16105*	14475**	12930	10705	9645	8775
										CONSTANTE	58	22190	12060**	10900	10515	10030	9645	8775

* Cíclico: distancia de ida de hasta 500 pies

** Cíclico: distancia de ida de hasta 2000 pies

