

CAMSO BHL 753



PNEUS POUR
TRACTOPELLES



SOLUTION ALLIANT DURABILITÉ ET EXCELLENTE QUALITÉ DE CONDUITE

Spécialement conçu pour garantir l'usure uniforme de sa bande de roulement et réduire les vibrations. Ce pneu allie confort de conduite et durée de vie exceptionnelle.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO BHL 753



PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Assure une usure uniforme de la bande de roulement pour une longévité accrue

PROFIL OPTIMISÉ À CONTACT CONTINU

- Réduit les vibrations de façon significative pour un confort de conduite amélioré



PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Protège contre les impacts et les crevaisons

CRAMPONS PROFILÉS

- Améliore la stabilité des crampons pour une usure uniforme

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE	PR	PROF. BANDE ROUL.	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE
			[mm] [1/32" po]			[bar] [lb/po ²]
12-16.5 NHS	300/70-16.5; 305/70-16.5	12	18 (23)	145	A2	5,5 (80)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	12	23 (29)	142 - 129	A8	3,7 (54)
12.5/80-18 IMP	320/80-18	14	23 (29)	146 - 134	A8	4,3 (62)
19.5L-24 IND	500/70-24	12	25 (31)	151	A8	2,3 (33)
18.4-26 IND	480/80-26	12	25 (31)	156	A8	2,5 (36)
16.9-28 IND	440/80-28	12	28 (35)	152	A8	2,6 (38)

RENFORT INTER-CRAMPONS MASSIFS AU CENTRE DE LA BANDE DE ROULEMENT

