

CAMSO MPT 552



MINI-
TOMBEREAUX



BÉTONNIÈRES



CHARIOTS
TÉLÉSCOPIQUES
COMPACTS



ASSURE UNE CONDUITE CONFORTABLE ET UNE TRACTION AMÉLIORÉE

Offre une polyvalence et une durabilité accrue sur sols meubles. Réduit les vibrations pour un confort de conduite amélioré tout en offrant une excellente traction sur sols meubles.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO MPT 552



PROFIL DIRECTIONNEL POLYVALENT AVEC CRAMPONS CENTRAUX

- Réduit les vibrations et améliore le confort de conduite

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE

- Optimise l'auto-nettoyage pour une traction améliorée sur sols meubles



CONCEPTION À ÉPAULEMENT OUVERT

- Assure une excellente traction sur sols meubles

INGÉNIERIE DU TALON AMÉLIORÉE

- Réduit le temps de montage et de gonflage

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE	PR	PROF. BANDE ROUL.	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE
			[mm] [32 ^e po.]			[bar] [PSI]
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	12	21 (26)	114 / 126	A8	4.70 (68)
10.0/75-15.3 IMP	255/75-15.3	18	21 (26)	124 / 137	A8	7.10 (103)
11.5/80-15.3 IMP	295/80-15.3	14	21 (26)	126 / 139	A8	4.75 (69)
12.0/75-18 IMP	300/75-18	12	20 (25)	126 / 139	A8	4.00 (58)

Capacité de charge plus grande pouvant être autorisée pour les applications de charge cyclique (HVL), sur une distance d'aller maximale de 1 km . Communiquez avec notre service technique pour obtenir de plus amples renseignements.
Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :