

CAMSO MPT 753



GRÚAS
TELESCÓPICAS



CARGADORES
FRONTALES
COMPACTOS



RETRO-
EXCAVADORAS



LA NUEVA GENERACIÓN EN VERSATILIDAD Y DURABILIDAD

Diseñadas para ofrecer mayor tracción en diversas superficies sin sacrificar la calidad de conducción del vehículo. Su excelente durabilidad en general y resistencia a las penetraciones garantizan una mayor vida útil.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO MPT 753



DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO PLANO NO DIRECCIONAL CON UN GRAN ESPACIO ENTRE BLOQUES

- Mejora la estabilidad, la calidad de conducción y la durabilidad

PROTECCIÓN CONTRA DAÑO POR IMPACTO EN LA BANDA DE RODAMIENTO

- Protege contra penetraciones en la banda de rodamiento para evitar que se desinflen las llantas



DISEÑO DE COSTADO PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES

- Mayor protección de los costados y reducción de la formación de grietas por fatiga

BLOQUES CON BORDES ESCALONADOS Y ABIERTOS

- Aumenta la tracción en superficies planas para una mayor versatilidad

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32. ^{avo}]			[bar] [PSI]
340/80-18 IND	12.5-18; 335/80-18	-	21 (26)	143	A8	4.00 (58)
400/70-18 IND	405/70-18; 15.5/70-18	-	29 (38)	147	A8	4.00 (58)
445/70-19.5	18-19.5	20	30 (39)	180	A2	7.50 (109)
340/80-20 IND	12.5-20; 335/80-20	-	25 (31)	144	A8	4.00 (58)
400/70-20 IND	405/70-20; 16.0/70-20	-	27 (34)	155	A8	5.00 (73)
445/70-22.5	18-22.5	20	35 (44)	182	A2	7.50 (109)
400/70-24 IND	405/70-24; 16.0/70-24	-	29 (37)	158	A8	5.00 (73)
400/80-24 IND	14.9-24; 15.5/80-24	-	33 (42)	162	A8	5.00 (73)
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	-	34 (43)	154	A8	3.20 (46)
				168		5.00 (73)
460/70-24 IND	17.5L-24	-	34 (43)	159	A8	4.00 (58)
500/70-24 IND	19.5L-24	-	27 (35)	164	A8	4.00 (58)
480/80-26 IND	18.4-26	-	27 (35)	160	A8	3.20 (46)
440/80-28 IND	16.9-28	-	36 (48)	156	A8	3.20 (46)

Todos los neumáticos mencionados no tienen cámara.

