CAMSO SL R4

RETRO
EXCAVADORAS

DURABILIDAD Y TRACCIÓN PARA SERVICIO PESADO

Diseñada para extender la vida útil del neumatico, la durabilidad en servicios pesados y la tracción superior en condiciones extremas fuera de carretera.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN

TRACCIÓN

CAMSO
CONSTRUCTION

CAMSO SL R4



CARCASA REFORZADA

- Mayor estabilidad y resistencia a los impactos laterales

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima

BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDA CON ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Mayor durabilidad y tracción en operaciones fuera de carretera

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG. [mm] [32nd avo]	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]
250/80-18	10.5/80-18 IMP	10	22 (28)	119 – 131	A8	3.7 (54)
320/80-18	12.5/80-18 IMP	12	29 (39)	127 – 142	A8	3.7 (54)
320/80-18	12.5/80-18 IMP	14	29 (37)	134 – 146	A8	4.3 (62)
320/80-18	12.5/80-18 IMP	16	26 (33)	135 – 148	A8	4.9 (71)
340/80-18	12.5-18, 335/80-18	10	26 (33)	132	B	3.6 (52)
340/80-18	12.5-18, 335/80-18	12	26 (33)	135	B	4.2 (61)
14.9-24 IND	N/D	12	29 (37)	145	A8	2.9 (42)
440/80-24	16.9-24, 16.5/85-24	12	23 (29)	149	A8	2.9 (42)
460/70-24	17.5L-24	10	25 (31)	144	A8	2 (32)
460/70-24	17.5L-24	12	32 (40)	149	A8	2.6 (38)
500/70-24	19.5L-24	12	28 (35)	151	A8	2.3 (33)
540/70-24	21L-24	12	36 (45)	155	A8	2.2 (32)
480/80-26	18.4-26	12	28 (35)	156	A8	2.5 (36)
440/80-28	16.9-28	12	33 (42)	152	A8	2.6 (38)