

CAMSO SL R4



PNEUS POUR
TRACTOPELLES



DURABILITÉ ET TRACTION ULTRAROBUSTES

Conçu pour offrir une durée de vie prolongée, une durabilité ultrarobuste et une meilleure traction sur sols très meubles.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO SL R4



CARCASSE RENFORCÉE

- Améliore la stabilité et la résistance aux chocs latéraux

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Offre une traction optimisée



RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ GRÂCE AUX RAINURES PROFONDES

- Améliore la durée de vie de la bande de roulement et la traction sur sols mixtes

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE	PR	PROF. BANDE ROUL.	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE
			[mm] [32° po.]			[bar] [PSI]
250/80-18	10.5/80-18 IMP	10	22 (28)	119 – 131	A8	3.7 (54)
320/80-18	12.5/80-18 IMP	12	29 (39)	127 – 142	A8	3.7 (54)
320/80-18	12.5/80-18 IMP	14	29 (37)	134 – 146	A8	4.3 (62)
320/80-18	12.5/80-18 IMP	16	26 (33)	135 – 148	A8	4.9 (71)
340/80-18	12.5-18, 335/80-18	10	26 (33)	132	B	3.6 (52)
340/80-18	12.5-18, 335/80-18	12	26 (33)	135	B	4.2 (61)
14.9-24 IND	N/D	12	29 (37)	145	A8	2.9 (42)
440/80-24	16.9-24, 16.5/85-24	12	23 (29)	149	A8	2.9 (42)
460/70-24	17.5L-24	10	25 (31)	144	A8	2 (32)
460/70-24	17.5L-24	12	32 (40)	149	A8	2.6 (38)
500/70-24	19.5L-24	12	28 (35)	151	A8	2.3 (33)
540/70-24	21L-24	12	36 (45)	155	A8	2.2 (32)
480/80-26	18.4-26	12	28 (35)	156	A8	2.5 (36)
440/80-28	16.9-28	12	33 (42)	152	A8	2.6 (38)

