

CAMSO TLH 732+



PNEUS POUR
CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES



PNEUS POUR
NIVELEUSES



TRACTION ET STABILITÉ EXCEPTIONNELLES SUR SOLS MEUBLES

Excellents pneus pour niveleuses, adaptés aux applications difficiles sur sols meubles, offrant une traction, une durabilité et une résistance aux chocs supérieures.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO TLH 732+



PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS DES CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Maximise la protection contre les chocs de la bande de roulement afin de réduire les risques de perforation

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE ENVELOPPANTE

- Maximise l'autonettoyage de la bande de roulement pour une traction optimale sur sols meubles



BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURE TRÈS PROFONDE AVEC BARRETTES INCURVÉES

- Garantit une excellente traction sur surfaces meubles ainsi qu'une bonne résistance à l'usure à vitesse élevée

PROTECTION CONTRE LES CHOC AVEC PROTECTEUR DE JANTE AMÉLIORÉ

- Offre une protection optimale du flanc et du rebord de jante, pour limiter les risques de dommages dus à un impact et de crevaison

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE	PR	PROF. BANDE ROUL.	SERVICE	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE
			[mm] [1/32" po]				[bar] [lb/po ²]
13.00-24TG	N/A	12	31 (39)	Niveleuse	143	A8	3,0 (44)
				Engin de terrassement	146	B	3,0 (44)
				Chargeuse	168	A2	4,5 (65)
13.00-24TG	N/A	16	29 (37)	Niveleuse	153	A8	4,0 (58)
				Engin de terrassement	152	A8	4,0 (58)
				Chargeuse	173	A2	6,0 (87)
14.00-24TG	N/A	12	34 (43)	Niveleuse	147	A8	2,75 (40)
				Engin de terrassement	150	B	2,75 (40)
				Chargeuse	172	A2	4,25 (62)
14.00-24TG * (Disponible en TLH ou GRD)	N/A	16	34 (43)	Niveleuse	153	A8	3,75 (54)
				Engin de terrassement	156	B	3,75 (54)
				Chargeuse	177	A2	5,50 (80)

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.