

CAMSO TM R4



CARGADORES
FRONTALES COMPACTOS



RENDIMIENTO Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Ofrece durabilidad y tracción incomparables para aplicaciones de servicio pesado. Maximiza la autolimpieza de la banda de rodadura y la estabilidad de los bloques para lograr un mejor rendimiento.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TM R4



DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima

COEFICIENTE BLOQUE-VACÍO OPTIMIZADO

- Aumenta la resistencia a las penetraciones y la vida útil



CARCASA REFORZADA PARA USO RUDO

- Excelente estabilidad y resistencia a los impactos laterales

BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES CÓNICOS

- Mejora la estabilidad de los bloques para un desgaste uniforme

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32 nd avo]			[bar] [PSI]
445/70-19.5	18-19.5	12	28 (35)	161	A8	5.9 (85)
445/70-19.5	18-19.5	16	29 (37)	167	A8	7.5 (109)
445/70-22.5	18-22.5	16	31 (39)	164	A8	5.9 (85)
445/70-22.5	18-22.5	20	34 (43)	170	A8	7.5 (109)
405/70-20	16/70-20	14	27 (34)	154 - 142	A8	3.5 (50)
405/70-20	16/70-20; 400/70-20	16	32 (40)	168	A2	5.0 (73)
				150	B	4.0 (58)
400/80-24 IND	15.5/80-24	N/D	37 (47)	162	A8	5.0 (73)
440/80-24 IND	16.9-24; 16.5/85-24	N/D	34 (43)	168	A8	5.0 (73)
460/70-24 IND	17.5L-24	N/D	34 (43)	159	A8	4.0 (58)

