

CAMSO XTRA WALL



MINICARGADORES



VALOR Y RENDIMIENTO SUPERIORES

Una llanta comprobada de minicargador para superficies blandas. La banda de rodamiento de tracción estándar ofrece un rendimiento de uso ligero en condiciones más blandas.

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO XTRA WALL



BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO ANCHO Y PROFUNDO

- Mayor durabilidad y tracción en operaciones fuera de carretera

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE TIPO HAULER

- Maximiza la autolimpieza de la banda de rodamiento para una tracción óptima



COSTADOS REFORZADOS

- Mayor resistencia a los impactos laterales

PROTECTOR DE RIN

- Protege el rin de daños por impacto

MEDIDA	MEDIDA ALTERNATIVA	PR	PROFUND. BANDA RODAM. ORIG.	SERVICIO	ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO
			[mm] [32.avo]				[bar] [PSI]
5.70-12 NHS	N/A	4	11 (14)	NHS	93	A2	4.10 (60)
5.70-12 NHS	N/A	6	13 (16)	NHS			
23x8.50-12 SS	N/A	6	14 (18)	Minicargadora	101	A2	3.40 (50)
26x12.00-12 SS	N/A	10	21 (27)	Minicargadora	124	A2	4.50 (65)
27x10-12 NHS	N/A	14	21 (27)	NHS	124	A2	4.50 (65)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	15 (19)	NHS	96	B	3.10 (45)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	15 (19)	NHS	101	B	4.15 (60)
7.00-15 SS	N/A	6	19 (24)	Minicargadora	121	A2	4.15 (60)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
26x12-16.5 NHS	300/40-16.5	10	24 (30)	NHS	125	A2	4.00 (57)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	6	17 (22)	NHS	124	A2	3.10 (45)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	8	17 (22)	NHS	130	A2	4.10 (60)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 (23)	NHS	134	A2	5.20 (75)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	12	18 (23)	NHS	138	A2	6.20 (90)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	18 (23)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	18 (23)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	12	31 (39)	NHS	151	A2	4.50 (65)

