

CAMSO XTRA WALL



MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



VALEUR ET PERFORMANCE SUPÉRIEURES

Un pneu de mini-chargeuse compacte éprouvé pour les surfaces meubles. La bande de roulement de traction standard offre une performance générale sur des sols meubles.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO XTRA WALL



CRAMPONS PROFONDS ET LARGES

- Permet un meilleur rendement en termes de longévité et de traction sur sols mixtes

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une meilleure traction



FLANCS RENFORCÉS

- Résiste aux chocs et aux impacts

PROTECTEUR DE JANTE

- Protège contre les dommages causés par les chocs latéraux

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION ALTERNATIVE	PR	PROF. BANDE ROUL.	SERVICE	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE
			[mm] [1/32" po]				[bar] [lb/po ²]
5.70-12 NHS	N/A	4	11 (14)	NHS	93	A2	4,10 (60)
5.70-12 NHS	N/A	6	13 (16)	NHS			
23x8.50-12 SS	N/A	6	14 (18)	Chargeuse compacte	101	A2	3,40 (50)
26x12.00-12 SS	N/A	10	21 (27)	Chargeuse compacte	124	A2	4,50 (65)
27x10-12 NHS	N/A	14	21 (27)	NHS	124	A2	4,50 (65)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	15 (19)	NHS	96	B	3,10 (45)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	15 (19)	NHS	101	B	4,15 (60)
7.00-15 SS	N/A	6	19 (24)	Chargeuse compacte	121	A2	4,15 (60)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3,10 (45)
26x12-16.5 NHS	300/40-16.5	10	24 (30)	NHS	125	A2	4,00 (57)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	6	17 (22)	NHS	124	A2	3,10 (45)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	8	17 (22)	NHS	130	A2	4,10 (60)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 (23)	NHS	134	A2	5,20 (75)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	12	18 (23)	NHS	138	A2	6,20 (90)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	18 (23)	NHS	141	A2	4,50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	18 (23)	NHS	145	A2	5,50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	12	31 (39)	NHS	151	A2	4,50 (65)

