

CAMSO XTRA WALL



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



VALORE E PRESTAZIONI DI LIVELLO SUPERIORE

Soluzione comprovata per mini pale compatte che operano su superfici soffici. Il battistrada a trazione standard assicura ottime prestazioni negli impieghi generici su superfici soffici.

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO XTRA WALL



TASSELLI LARGHI E VUOTI PROFONDI

- Assicurano una maggiore durata e una migliore trazione negli usi fuoristrada

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Eccellente capacità di autopulizia per una trazione migliore



FIANCHI RINFORZATI

- Migliora la resistenza agli impatti laterali

PROTEZIONE CERCHI

- Protegge i cerchi dai danni causati dagli impatti

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE ALTERNATIVA	PR	PROF. BATT.	SERVIZIO	INDICE DI ARICO	INDICE DI VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO
			[mm] [32 nd]				[bar] [PSI]
5.70-12 NHS	N/A	4	11 (14)	NHS	93	A2	4.10 (60)
5.70-12 NHS	N/A	6	13 (16)	NHS			
23x8.50-12 SS	N/A	6	14 (18)	Minipala	101	A2	3.40 (50)
26x12.00-12 SS	N/A	10	21 (27)	Minipala	124	A2	4.50 (65)
27x10-12 NHS	N/A	14	21 (27)	NHS	124	A2	4.50 (65)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	6	15 (19)	NHS	96	B	3.10 (45)
27x8.50-15 NHS	210/70-15 215/70-15	8	15 (19)	NHS	101	B	4.15 (60)
7.00-15 SS	N/A	6	19 (24)	Minipala	121	A2	4.15 (60)
31x15.50-15 NHS	N/A	8	24 (30)	NHS	116	B	3.10 (45)
26x12-16.5 NHS	300/40-16.5	10	24 (30)	NHS	125	A2	4.00 (57)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	6	17 (22)	NHS	124	A2	3.10 (45)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	8	17 (22)	NHS	130	A2	4.10 (60)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	10	18 (23)	NHS	134	A2	5.20 (75)
10-16.5 NHS	260/70-16.5 265/70-16.5	12	18 (23)	NHS	138	A2	6.20 (90)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	10	18 (23)	NHS	141	A2	4.50 (65)
12-16.5 NHS	300/70-16.5 305/70-16.5	12	18 (23)	NHS	145	A2	5.50 (80)
14-17.5 NHS	355/70-17.5	12	31 (39)	NHS	151	A2	4.50 (65)